





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

г. Минск, ул. Пономаренко 35а, офис 616
тел/факс: (017) 251-62-06, (029) 656-17-50, 756-17-18

e-mail: saturn@saturn-info.com , sales@saturn-info.com
www.saturn-info.com

№	МОДЕЛЬ		ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА
Система контроля доступа				
1	ERR-871		Считыватель Proximity-карт, дальность считывания - 5-10см, 125кГц, формат данных - 64бит, Wiegand 26, время считывания - 200мс, питание - 6.5V-18VDC, 150мА, температурный режим -10°C - +60°C, 12.3x7.7x2.1 см., EverFocus Electronics (Тайвань)	78
2	ERK-871		Считыватель Proximity-карт с кодонаборным устройством, дальность считывания - 5-10см, 125кГц, формат данных - 64бит, Wiegand 26, время считывания - 200мс, питание - 6.5V-18VDC, 150мА, температурный режим -10°C - +60°C, 12.3x7.7x2.1 см, EverFocus Electronics (Тайвань)	80
3	ERM-871		Считыватель Proximity-карт, дальность считывания - 5-10см, 125кГц, формат данных - 64бит, Wiegand 26, время считывания - 200мс, питание - 6.5V-18VDC, 150мА, температурный режим -20°C - +60°C, 14x4x2.4 см., EverFocus Electronics (Тайвань)	71
4	ERS-871		Системный считыватель Proximity-карт, дальность считывания - 5-10см, 125кГц, формат данных - 64бит, время считывания - 200мс, интерфейс - USB, RS485, питание - 6.5V-8VDC, 150мА, температурный режим -10°C - +60°C, 7.6x11.6x2.9 см, EverFocus Electronics (Тайвань)	120
5	EFC-02-1A		Контроллер на 2 двери (расширение до 8), количество карт - до 9999, максимальное количество событий - 16000, Wiegand 26, пин-код - 4 цифры, системный пароль - 6 цифр, 1 тревожный вход, 8 релейных выходов (расширение до 16), RS232/485, клавиатура 4x4, дисплей - 2x16 LCD, питание DC12V, потребляемая мощность - 30Вт, размеры 30x21.6x3.3 см. ПО в комплекте., EverFocus Electronics (Тайвань)	375
6	EFM-DR-1A		Модуль расширения контроллера (2 двери), EverFocus Electronics (Тайвань)	120
7	ПО		Модуль учета рабочего времени "WorkTime"	300
8	ELA802		Proximity карта, стандарт EM Marin (125кГц), EverFocus Electronics (Тайвань)	1,5
9	EAK-100-W26		Proximity карта (тонкая), стандарт EM Marin (125кГц), EverFocus Electronics (Тайвань)	1,9
10	EAK-110-W26		Proximity карта (толстая), стандарт EM Marin (125кГц), EverFocus Electronics (Тайвань)	3

11	EA-LAN1		Сетевой адаптер для подключения контроллера EFC-02-1A к сети TCP/IP, EverFocus Electronics (Тайвань)	220
12	ЭДС 27		Электронно-дверная система, 4-х символьный семисегментный индикатор, часы реального времени, память 2000 событий, 512 бесконтактных карт, 32 запрограммированных пароля, 3 охранных шлейфа, подключение до 256 устройств к PC через RS-485, управление внешней кнопки, питание 12V. Собственное производство.	70

* Цены носят справочный характер и не являются основанием для оплаты.

* Для монтажных организаций и постоянных клиентов скидки!!!

* на 25.05.2009г 1 у.е = 3100 руб. РБ